



7Idrante a muro con tubazione flessibile a parete da interno "POLY LINE" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation "POLY LINE" DN 45 UNI EN 671-2



Vista dal basso – Bottom view

(*) Possibilità di sostituzione rapida della cassetta senza smontare il rubinetto idrante.
 System designed to change cabinet without uninstalling fire valve.



Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	4350.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) Fire cabinet (the code shown includes door)	Polipropilene - Polypropylene
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
3	0048.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
	0030.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK" UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"	Lega leggera UNI - EN 586-2 Light alloy UNI - EN 586-2
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540	Calza in poliestere alta tenacità Jacket in high tenacity polyester
5	M65550	Portello - Door	Polycarbonato - Polycarbonate
6	2141V.646	Lancia frazionatrice a rotazione "LONGJET V" DN 45 "LONGJET V" branchpipe DN 45	Resina termoplastica Thermoplastic resin
7	M63772	Cerniere - Hinges	Nylon
8	M60103	Maniglia - Handle	ABS
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	91,8	130	184	225	16,8	15,1
Getto frazionato - Spray jet	88,9	126	178	218	6,5	5,85
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document			K=85	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			45°	




BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale


Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 20 - 03	
Descrizione - description	Art.
Idrante a muro da interno DN 45 "POLY LINE". Lancia LONGJET V Ø13. - Fire hydrant DN 45 "POLY LINE". LONGJET V branchpipe Ø13.	2/0
Rev. 3	Data - Date: 16/12/2021
Pag. 1 di 2	

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*



Vista d'insieme – *Overall view*



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST- 20 - 03**

Descrizione - description

Art.

Idrante a muro da interno DN 45 "POLY LINE".

Lancia LONGJET V Ø13. - Fire hydrant DN 45

"POLY LINE". LONGJET V branchpipe Ø13.

2/0

Rev. 3

Data - Date: 16/12/2021

Pag. 2 di 2